

# NOWOŚĆ!

# SRL<sup>INE</sup>

## ZAWORY RECYRKULACJI SPALIN EGR

*Selected Replacement Line*

Zawory EGR SRLine produkowane są z wysoką precyzją, gdzie kluczowe komponenty wykonane są z materiałów zgodnych z OE. Stała dbałość o wysoką niezawodność oraz powtarzalność, kontrolowana jest przy pomocy najnowocześniejszego testera wysokiej dokładności, takiego samego jaki służy do testowania produktów OE i OEM. Podczas testów możliwe jest sprawdzenie ponad 150 punktów testowych.

Wykonywane są testy sprawdzające m.in.:

- szczelność (przeciek wewnętrzny i wyciek gniazda zaworu),
- trwałość (500 000 cykli otwarcia i zamknięcia zaworu),
- odporność na wibracje,
- odporność na korozję (test 48h),
- odporność na szok termiczny (-30°C / 1h, 175°C / 1h, odstęp 2 min, 25 cykli),
- zdolność do pracy w niskiej i wysokiej temperaturze (175°C / 24h i -30°C / 24h),
- odporność na kontakt z płynami eksploatacyjnymi samochodu,
- wydajność (zgodność z parametrami OE).



Oprócz testów potwierdzających porównywalność z produktami OE, wysoką jakość potwierdzają certyfikaty IATF 16949, ISO14001 oraz EMC.

Testy szczelności



Testy trwałości (500 000 cykli)



Asortyment zaworów recyrkulacji spalin EGR SRLine dostępny jest w katalogu eCar w zakładce Mechanika -> Elektryka -> Recyrkulacja spalin -> Zawór recyrkulacji spalin EGR oraz w katalogu internetowym pod adresem <https://catalog.polcar.com/>

**NIEZAWODNOŚĆ POPARTA TESTAMI (500 000 CYKLI)**

[www.polcar.com](http://www.polcar.com)

 **Polcar**